

AP RED



GENERAL INDUSTRY

Agua/Descarga

Descarga de agua en condiciones exigentes.

Ventajas

- Se enrolla plana para el almacenamiento y uso fácil.
- Ligera.
- Suministro en gran longitud.
- Presión de rotura elevada.
- Amplia gama de diámetros.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : PVC, negro, liso.

Armadura : 2 capas espirales de hilos sintéticos.

Revestimiento : PVC, rojo, liso.

Temperatura : -10°C a +40°C.

Informaciones complementarias

Las presiones de trabajo y rotura mencionadas más abajo son válidas a +20°C.

Diam. int. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Notas
40.0	14	42	0.44	50	
45.0	14	42	0.48	50	
50.0	12	36	0.55	50	
63.0	12	36	0.75	50	
70.0	12	36	0.84	50	
90.0	10	30	1.15	50	
102.0	10	30	1.33	50	
150.0	5	15	2.45	50	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Digital version

