

RED WATER



GENERAL INDUSTRY

Aire y agua

Impulsión de agua bajo presión en la industria, la construcción y obras públicas.

Ventajas

- Manguera robusta.
- Buena resistencia a la abrasión gracias a su espesor de pared.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR en $\varnothing > 25\text{mm}$, EPDM en $\varnothing \leq 25\text{mm}$, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR, rojo, liso en $\varnothing \leq 25\text{mm}$, bandelado en $\varnothing > 25\text{mm}$.

Temperatura : -25°C a $+70^{\circ}\text{C}$.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
13.0	4.0	21.0	10	30	78	0.36	40	
16.0	4.0	24.0	10	30	96	0.43	20 - 40	
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	20 - 40	
25.0	5.0	35.0	10	30	150	0.80	20 - 40	
32.0	5.5	43.0	10	30	200	0.90	40	
38.0	6.0	50.0	10	30	210	1.00	40	
50.0	7.0	65.0	10	30	400	1.60	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Digital version

