



MULTI 15

GENERAL INDUSTRY

Aire y agua

Agua y aire comprimido en aplicaciones industriales.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR, negro, liso.
Armadura : hilos sintéticos.
Revestimiento : SBR, negro, liso.
Temperatura : -30°C a +70°C.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
6.0	12.0	15	45	30	0.13	40	
8.0	14.0	15	45	40	0.16	40	
10.0	16.0	15	45	50	0.19	40	
13.0	20.0	15	45	65	0.29	40	
16.0	23.0	15	45	80	0.34	40	
19.0	26.0	15	45	90	0.39	40	
25.0	33.0	15	45	110	0.57	40	
32.0	42.0	15	45	320	0.77	40	
38.0	48.0	15	45	380	0.89	40	
51.0	63.0	15	45	510	1.43	40	
63.0	77.0	15	45	630	2.00	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

6-25mm



32-63mm

