

MULTI 25 OIL

GENERAL INDUSTRY

Aceite multiusos

Manguera versátil para diésel, aceite mineral y grasas con contenidos de aromáticos <50%.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR, negro, liso.**Armadura** : hilos sintéticos.**Revestimiento** : NBR, negro, liso.**Temperatura** : -30°C a +100°C.**Propiedades eléctricas** : tubo y revestimiento conductores, $R \leq 1 M\Omega/g$ ($R \leq 10^8 \Omega/g$).

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
6.0	13.0	25	80	40	0.14	40	
8.0	15.0	25	80	50	0.17	40	
10.0	17.0	25	80	60	0.19	40	
13.0	21.0	25	80	80	0.28	40	
16.0	25.0	25	80	100	0.33	40	
19.0	28.0	25	80	120	0.43	40	
25.0	35.0	25	80	150	0.61	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

