

PLUTON RED

GENERAL INDUSTRY

Mangueras para soldadura

Manguera de caucho para acetileno para aplicaciones soldadura.

Ventajas

- Flexible y ligera para un manejo fácil.
- Vida útil prolongada y segura.
- Revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas (ozono, golpes de calor).
- Tubo resistente a las llamas en caso de retroceso.
- Refuerzo textil muy fuerte : alto factor de seguridad.
- Marcado conforme a norma, indicación del gas y la fecha de fabricación.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR/NR, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : EPDM, rojo, liso.

Temperatura : -30°C a +80°C.

Estándar y certificaciones :

ISO 3821.

EN 559.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
5.0	±0.4	11.0	±0.5	20	60	50	0.12	20 - 40
6.3	±0.4	12.0	±0.6	20	60	55	0.13	20 - 40 - 100 - 120
8.0	±0.4	14.0	±0.7	20	60	65	0.16	20 - 40 - 100 - 120
10.0	±0.5	17.0	±0.7	20	60	75	0.23	20 - 40 - 100 - 120
20.0	±0.5	27.5	±0.8	20	60	90	0.38	40

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Digital version

