



GENERAL INDUSTRY

Mangueras para soldadura

Manguera de caucho para GLP (bombonas de gas, calefactores, soldadura y líneas de GLP).

Ventajas

- Flexible y ligera para un manejo fácil.
- Vida útil prolongada y segura : - Revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas (ozono, golpes de calor); - Componentes de caucho especiales de alta calidad; - Refuerzo textil muy fuerte : alto factor de seguridad.
- Marcado según norma

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/SBR, negro, liso.

Armadura : 2 capas espirales de hilos sintéticos.

Revestimiento : EPDM, naranja, liso.

Temperatura : -30°C a +80°C.

Estándar y certificaciones :

EN 559.
ISO 3821.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas	
6.3	±0.4	2.85	12.0	±0.6	20	60	55	0.12	20 - 40 - 100 - 120
8.0	±0.4	3.0	14.0	±0.7	20	60	65	0.15	20 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120
9.0	±0.5	3.5	16.0	±0.7	20	60	70	0.18	20 - 40 - 120
10.0	±0.5	3.5	17.0	±0.7	20	60	75	0.20	20 - 25 - 40 - 100 - 120
20.0	±0.5	3.75	27.5	±0.8	20	60	130	0.37	40

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Digital version

