

# OSS IV



## AGRICULTURE

### Agua/Aspiración

Para aspiración y descarga de agua dulce, aguas industriales, aguas residuales, fango líquido y abono líquido.

### Ventajas

- Amplia gama de diámetros para todo tipo de bombas en los diversos campos industriales (diámetros hasta 350mm bajo pedido).
- Amplia gama de longitudes estándar en la mayoría de los diámetros.
- Extrema flexibilidad.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : NR, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

**Revestimiento** : NR, negro, bandelado.

**Temperatura** : -30°C a +60°C.

### Informaciones complementarias

Otras longitudes y diámetros hasta 350mm bajo pedido.

Embalada en secciones rectas o enrollada, según el diámetro, sin envoltura.

Ø exterior = El cuerpo de la manguera.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
25.0	6.0	37.0 ±1.5	5	15	0.8	75	0.70	2 - 3 - 4 - 5 - 6	
30.0	6.0	42.0 ±1.5	5	15	0.8	90	0.82	<b>2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10</b>	
35.0	6.5	48.0 ±1.5	5	15	0.8	105	1.01	2 - 4 - 5 - 6	
40.0	6.5	53.0 ±1.5	5	15	0.8	120	1.14	2 - 3 - 5 - 6 - 10	
45.0	6.5	58.0 ±1.5	5	15	0.8	135	1.42	2 - 3 - 5 - 6	
50.0	6.5	63.0 ±1.5	5	15	0.8	150	1.55	<b>2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10</b>	
55.0	6.5	68.0 ±1.5	5	12	0.8	220	1.69	2 - 3 - 4 - 5 - 6	
60.0	6.5	73.0 ±1.5	4	12	0.8	240	1.83	<b>2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 20</b>	
65.0	6.5	78.0 ±1.5	4	12	0.8	260	1.97	2 - 3 - 4 - 6	
70.0	6.5	83.0 ±1.5	4	12	0.8	280	2.11	2 - 3 - 4 - 6 - 10	
75.0	6.5	88.0 ±1.5	4	12	0.8	300	2.24	2	
80.0	7.0	94.0 ±1.5	4	12	0.8	320	2.62	2 - 4 - 5 - 10	
90.0	7.0	104.0 ±1.5	4	12	0.8	360	2.92	<b>2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10</b>	
100.0	7.0	114.0 ±1.5	4	12	0.8	400	3.45	<b>2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10</b>	
110.0	8.0	126.0 ±2.0	3	9	0.8	550	4.22	2 - 3 - 4 - 5	
120.0	9.0	138.0 ±2.0	3	9	0.8	600	5.17	2	
125.0	10.0	145.0 ±2.0	3	9	0.8	750	5.37	2 - 3 - 4 - 5	
150.0	10.0	170.0 ±2.0	3	9	0.8	900	7.19	2 - 3 - 4 - 5	
200.0	10.0	220.0 ±2.0	3	9	0.5	2000	16.17	4 - 5	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Digital version

