



BUTANE PROPANE E



OIL & GAS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo - Suministro de GLP

Para enrolladores o camiones cisterna con GLP. Descarga de LPG (líquido o gaseoso) o gas natural en las condiciones de uso definidas en EN 1762, para enrolladores en camiones cisternas u otras aplicaciones de suministro.

Ventajas

- Flexible y ligera.
- Excelente radio de curvatura.
- Excelente resistencia del revestimiento.
- Disipación de la electricidad estática garantizada por el tubo.
- Revestimiento perforado para el transporte de gas combustible.
- Excelente resistencia al aceite.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR resistente a los GLP, negro, liso.

Armadura : capas de hilos textiles trenzados.

Revestimiento : CR resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, liso para Ø>25mm, bandelado para Ø≥25mm.

Temperatura : -30°C a +70°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor, R<10⁶Ω/lg. Ø≥25mm : + dos cables interiores para la descarga de la electricidad estática.

Estándar y certificaciones :

EN 1762:2018 tipo D.

Informaciones complementarias

Diam. 15.9mm : longitud de 40m con aceptación de 10% max. de longitudes aleatorias.

BUTANE PROPANE E+ : misma versión pero construida con 4 cables en el interior (continuidad eléctrica tipo M).

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
12.7	±0.5	5.0	22.7	±1.0	25	100	100	
15.9	±0.5	5.0	25.9	±1.0	25	100	125	
19.0	±0.5	6.0	31.0	±1.0	25	100	160	
25.0	±0.5	6.5	38.0	±1.0	25	100	200	
32.0	±0.5	6.5	45.0	±1.0	25	100	250	
38.0	±0.5	7.0	52.0	±1.0	25	100	320	
50.0	±0.6	8.0	66.0	±1.2	25	100	400	
75.0	±0.6	9.0	93.0	±1.2	25	100	650	
100.0	±1.6	10.0	120.0	±1.6	25	100	720	
150.0	±2.0	12.0	174.0	±2.0	25	100	1000	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



y en relieve : TRELLEBORG - BUTANE PROPANE E - EN 1762:2018 - Tipo D - ND - 25 bar - Ω - mes/año - MADE IN FRANCE



y en relieve : TRELLEBORG - BUTANE PROPANE E+ - EN 1762:2018 - Tipo D - ND - 25 bar - M - mes/año - MADE IN FRANCE

Digital version

