




OIL & GAS


Tubo composite/Hidrocarburos

	Presión de servicio bar	Espiral	Estándar y certificaciones	Diam. int. mm	Temp. °C
 <p>TRELLFLEX OIL GG EN 13765:2018 - DN - Type 2 - WP 10 bar -30°C to +100°C - PP - 00 / YYY</p>	10	GG	EN 13765	50-100	-30/+100
<p>TRELLFLEX OIL</p> <p>Aspiración y descarga de hidrocarburos ligeros o pesados y productos derivados con un contenido en aromáticos hasta el 100%. Equipamiento de carretera, ferroviario o instalaciones fijas.</p> <p>Otras opciones y normas bajo demanda. Consultarnos.</p> 	10	AG	EN 13765	50-100	-30/+100
	10	AA	EN 13765	50-100	-30/+100
	14	GG	EN 13765	25-250	-30/+100


Tubo composite/Recuperación de vapor

 <p>TRELLFLEX OIL VR EN 13765:2018 - Type 1 - DN - WP 4 bar -20°C to +60°C - PP - 00 / YYY</p>	4	PG	EN 13765	50-125	-20/+60
<p>TRELLFLEX OIL VR</p> <p>Recuperación de los vapores de hidrocarburos.</p>					

Tubo composite/Avituallamiento de aviones

 <p>TRELLFLEX JET 14 SS EN 13765:2018 - Type 3 - DN - WP 14 bar -30°C to +115°C - PA - 00 / YYY</p>	14	SS	EN 13765	25-150	-30/+115
<p>TRELLFLEX JET</p> <p>Aspiración y descarga de productos petroleros y derivados, con un contenido en aromáticos de hasta el 100% especialmente Jet A1, AVGAS, kerosene. Para equipamiento ferroviario y carretera o instalaciones fijas.</p>					

Tubo composite/Biocarburantes

 <p>TRELLFLEX BIOFUEL 14 SS EN 13765:2018 - Type 3 - DN - WP 14 bar -30°C to +115°C - PA - 00 / YYY</p>	14	SS	EN 13765	25-250	-30/+115
<p>TRELLFLEX BIOFUEL</p> <p>Aspiración y descarga de productos petroleros y derivados, con un contenido en aromáticos de hasta el 100% especialmente biocombustible, etanol y emulsiones bituminosas. Para equipamiento ferroviario y carretera o instalaciones fijas.</p>					

Tubo composite/Techos flotantes

	10	SS	-	50-200	-30/+100
<p>TRELLFLEX ROOF DRAIN</p> <p>Evacuación de las aguas pluviales en los depósitos con techo flotante.</p>					

