



BULK MATERIALS HANDLING

Aspiración y descarga a granel de camiones cisternas

Manguera de impulsión y aspiración para transporte de materiales abrasivos como cemento, arena, etc.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho natural, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos, espiral de refuerzo en acero embebida en la pared, cable antiestático.

Revestimiento : caucho sintético SBR, negro, bandelado.

Temperatura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
76.0	98.0 ±1.6	10	30	0.9	320	4.10	40	
90.0	108.0 ±1.6	10	30	0.9	360	4.18	40	
102.0	126.0 ±1.6	10	30	0.9	410	5.90	40	
127.0	153.0 ±1.6	10	30	0.9	510	8.80	40	
152.0	178.0 ±1.6	10	30	0.9	610	10.40	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

