

ABRA 10

Abrasión <70mm³

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Chorro de arena/Granallado

Manguera para chorro de arena resistente a la abrasión, para impulsión de arena, granalla, piedra.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR a la abrasión, negro, bandelado.

Temperatura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor.

Propiedades especiales : resistencia del tubo a la abrasión <70mm³, conforme a la norma ISO 4649.

| Diam. int. mm | Diam. ext. mm | Presión de servicio bar | Presión de rotura bar | Radio de curvatura mm | Peso kg/m | Longitud m | Notas |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------|
| 13.0 | 27.0 ±1.2 | 10 | 30 | 104 | 0.53 | 40 | |
| 16.0 | 30.0 ±1.2 | 10 | 30 | 130 | 0.61 | 40 | |
| 19.0 | 33.0 ±1.2 | 10 | 30 | 160 | 0.75 | 40 | |
| 25.0 | 39.0 ±1.2 | 10 | 30 | 200 | 0.83 | 40 | |
| 32.0 | 48.0 ±1.2 | 10 | 30 | 260 | 1.23 | 40 | |
| 38.0 | 56.0 ±1.2 | 10 | 30 | 300 | 1.55 | 40 | |
| 51.0 | 71.0 ±1.2 | 10 | 30 | 410 | 2.20 | 40 | |
| 63.0 | 83.0 ±1.2 | 10 | 30 | 510 | 2.70 | 40 | |

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



ABRA 12

Abrasión <50mm³

| Diam. int. mm | Diam. ext. mm | Presión de servicio bar | Presión de rotura bar | Radio de curvatura mm | Peso kg/m | Longitud m | Notas |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------|
| 13.0 | 27.0 ±1.2 | 12 | 36 | 104 | 0.50 | 40 | |
| 16.0 | 30.0 ±1.2 | 12 | 36 | 130 | 0.61 | 40 | |
| 19.0 | 33.0 ±1.2 | 12 | 36 | 160 | 0.71 | 40 | |
| 25.0 | 39.0 ±1.2 | 12 | 36 | 200 | 0.83 | 40 | |
| 32.0 | 48.0 ±1.2 | 12 | 36 | 260 | 1.17 | 40 | |
| 38.0 | 56.0 ±1.2 | 12 | 36 | 300 | 1.80 | 40 | |
| 51.0 | 71.0 ±1.2 | 12 | 36 | 410 | 2.22 | 40 | |
| 63.0 | 85.0 ±1.6 | 12 | 36 | 510 | 2.94 | 40 | |
| 76.0 | 100.0 ±1.6 | 12 | 36 | 610 | 3.73 | 40 | |

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Digital version

