



FOOD & BEVERAGE

**Hidrolimpieza**

Para la limpieza con agua caliente en las industrias agroalimentarias utilización ocasional de vapor hasta +160°C.

**Ventajas**

- Manguera muy flexible.
- Especialmente adaptado para equipar enrolladores/devanaderas.
- No contiene ftalatos.

**Especificaciones técnicas**

**Tubo interior** : EPDM de calidad alimentaria, blanco, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos.

**Revestimiento** : EPDM resistente a las inclemencias del tiempo, azul, liso.

**Temperatura** : -30°C a +160°C.

**Estándar y certificaciones** :

Reglamento EU n° 1935/2004, 2023/2006.

Reglamento FDA n° 21 CFR 177.2600.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.

**Racores**

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

**Informaciones complementarias**

Consulte nuestras pautas de limpieza, disponibles bajo demanda y en nuestra web.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	<b>20 - 40</b>	
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	<b>20 - 40</b>	
16.0 ±0.6	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	<b>20 - 40</b>	
19.0 ±0.7	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	<b>20 - 40</b>	
25.0 ±0.8	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	<b>20 - 40</b>	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



y en hueco grabado : semana/año - batch number

