



CITERDIAL



FOOD & BEVERAGE

Transporte de alimentos

Para leche, camiones cisterna para recolección y transporte, muelles de descarga y equipos estacionarios en lecherías, procesamiento y plantas de llenado. También para el transporte de otros líquidos alimenticios como vino, cerveza, sidra, zumos de fruta, vinagre y alcohol de hasta 96%, a excepción de los productos grasos y aceites.

Ventajas

- Extremadamente flexible para aceptar un radio de curvatura muy pequeño sin plegarse.
- Tubo liso, sin costura y blanco que no permite el desarrollo de bacterias y cumple con las exigencias francesas, europeas y norteamericanas más estrictas.
- No le afectan los cambios de temperatura, ventaja del caucho sobre el PVC.
- Resistente a la limpieza con detergentes (ver detalles en nuestra guía de limpieza) o con vapor hasta +110°C durante 10 minutos máximo.
- Revestimiento resistente a la abrasión, no manchante.
- No contiene ftalatos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR de calidad alimentaria, blanco, liso.
Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.
Revestimiento : NR resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión, azul, bandelado.
Temperatura : -30°C a +80°C.
Estándar y certificaciones :
 Reglamento EU nº 1935/2004, 2023/2006.
 Reglamento FDA nº 21 CFR 177.2600.
 Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 2.
 Legislación francesa.
 Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.

Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

Informaciones complementarias

Consulte nuestras pautas de limpieza, disponibles bajo demanda y en nuestra web.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
25.0	36.0	6	18	0.9	50	0.70	20 - 40	
32.0	43.0	6	18	0.9	64	0.82	40	
38.0	49.0	6	18	0.9	76	1.14	13,3 - 40	
40.0	51.0	6	18	0.9	80	1.27	13,3 - 40	
45.0	56.0	6	18	0.9	90	1.38	40	
51.0	63.0	6	18	0.9	102	1.79	13,3 - 40	
51.0	63.0	6	18	0.9	102	1.79	15	
53.0	65.0	6	18	0.9	106	1.85	40	
60.0	72.0	6	18	0.9	120	2.09	40	
63.0	75.0	6	18	0.9	126	2.17	13,3 - 40	
63.0	75.0	6	18	0.9	126	2.17	15	
70.0	83.5	6	18	0.9	140	2.62	13,3 - 40	
76.0	89.5	6	18	0.9	152	3.03	13,3 - 40	
100.0	114.0	6	18	0.9	350	3.67	20 - 40	
125.0	145.5	6	18	0.9	450	6.05	10 - 20	
150.0	171.5	6	18	0.9	530	7.02	20	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



y en relieve : TRELLEBORG - CITERDIAL - FDA - ND - WP 6bar - semana/año - batch number - Made in France

Digital version

