



Aplicaciones

Para la limpieza con vapor hasta + 165 °C y con agua caliente en plantas procesadoras de alimentos.
También para el transporte de alimentos líquidos calientes.
Para montajes en enrollador.

Ventajas

- Manguera especialmente diseñada para lecherías, fábricas de conservas, mercados de pescado, etc.
- Muy flexible.
- Revestimiento que no mancha.
- Resistente a grasas vegetales y animales.
- No contiene ftalatos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR, de calidad alimentaria, resistente al aceite, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC, resistente al aceite y al agua, azul, liso.

Temperatura :

Agua : - 20 °C a + 100 °C, PS = 20 bar.

Vapor calentado o recalentado : + 165 °C/6 bar.

Estándar y certificaciones :

Regulaciones UE n° 1935/2004 y 2023/2006.

Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 3.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformidad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

BIOVAST

01/10/2010

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio (vapor) bar	Presión de servicio (agua) bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
13.0 ± 0.8	23.0 ± 0.9	6	20	60	65	0.38	20	0200331	■
							40	0200332	■
							60	0071327	■
							80	0200328	■
16.0 ± 1.0	26.0 ± 1.0	6	20	60	85	0.44	20	0200333	■
							40	0200334	■
							80	0200329	■
19.0 ± 1.0	31.0 ± 1.0	6	20	60	100	0.63	20	0200335	■
							40	0200336	■
							80	0200330	■
25.0 ± 1.0	37.0 ± 1.0	6	20	60	125	0.78	20	0200337	■
							40	0200338	■

Marcado



y en hueco grabado : semana/año