

BREATHING HOSE EN 14593

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Aire para mascarillas y aire presurizado



Aplicaciones

Línea de alimentación de aire para mascarillas y aire presurizado.

Ventajas

- Segura y duradera.
- Resistente a altas temperaturas.
- Muy flexible.
- Revestimiento resistente a la abrasión.
- Antiestática.
- Homologación según la norma EN 14593/14594.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : EPDM, negro, liso.

Armadura : 1 capa de hilos sintéticos trenzados.

Revestimiento : EPDM, negro, liso.

Temperatura : - 40 °C a + 120 °C.

Propiedades eléctricas : tubo y revestimiento conductores,
 $10^3 \Omega/m < R < 10^8 \Omega/m$.

Estándar y certificaciones : EN 14593/14594.

Informaciones complementarias

Todos los diámetros disponibles con revestimiento resistente al retroceso de la llama bajo pedido.

BREATHING HOSE EN 14593

14/04/2009

Diam. int. mm	±	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	±	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m
7.2	± 0.5	3.5	14.2	± 0.7	10	80	100	0.17	20	5501733	◇
									40	5501734	◇
									80	5501735	■
9.5	± 0.5	4.0	17.5	± 0.8	10	80	125	0.24	20	5501736	◇
									40	5501737	■
									80	5501738	■

◇ según disponibilidad

Marcado

TRELLEBORG EN 14593, 14594 - HEAT RESISTANT - ANTISTATIC TRELLEBORG

