



## OREGON PU ET ANTISTATICO

911011



Manguera de Poliuretano (PU) Poliéter con espiral de PVC rígido e hilos de cobre de función antiestática, para aspiración y transporte de materiales abrasivos y alimentos secos.

### DETAILS

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
|    | SUPERFÍCIES LISAS                 | ****  |
|    | FLEXIBILIDAD                      | ****  |
|    | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN         | *****   |
|   | TEMPERATURA DE USO                | -25 °C 85 °C  |
|  | RESISTENCIA QUÍMICA               | Tabla PU  |
|  | RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO      | ***   |
|  | RESISTENCIA AL OZONO              | *****   |
|  | RESISTENCIA A LOS MICROORGANISMOS | *****   |
|  | ANTIESTÁTICO                      | Resistencia del hilo 0,075 Ohm/m                    |
|  | RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS       | Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60°C. |
|  | PARA ALIMENTOS                    | EU según la declaración de conformidad.             |

| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H <sub>2</sub> O | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Espesor pared mm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada) mm | Hebras en 1 mt. de manguera m | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 25           | 1              | 25.3          | 30.9          | 0.6                         | 4                                | 1.8                        | 25                 | 2.8              | 0.5              | 2.7                                     | 12.5                          | 7.2             | derecha           | 190            | 20               | En stock       |
| 30           |                | 30.2          | 36            | 0.6                         | 4                                | 1.8                        | 30                 | 2.9              | 0.6              | 2.8                                     | 14.5                          | 7.2             | derecha           | 210            | 20               | En stock       |
| 32           | 1 1/4          | 32.2          | 38.2          | 0.6                         | 4                                | 1.8                        | 32                 | 3                | 0.6              | 2.9                                     | 14                            | 8               | derecha           | 240            | 20               | En stock       |
| 35           |                | 35            | 41            | 0.4                         | 4                                | 1.2                        | 35                 | 3                | 0.6              | 2.9                                     | 15                            | 8               | derecha           | 250            | 20               | En stock       |
| 38           | 1 1/2          | 38.2          | 44.6          | 0.4                         | 3                                | 1.2                        | 38                 | 3.3              | 0.6              | 3.1                                     | 17                            | 8               | derecha           | 310            | 20               | En stock       |
| 40           |                | 40.2          | 46.4          | 0.4                         | 3                                | 1.2                        | 40                 | 3.1              | 0.6              | 3                                       | 16.5                          | 8.3             | derecha           | 330            | 20               | En stock       |
| 45           | 1 3/4          | 45.2          | 51.8          | 0.4                         | 3                                | 1.2                        | 45                 | 3.3              | 0.6              | 3.1                                     | 16.5                          | 9.5             | derecha           | 370            | 20               | En stock       |
| 50           | 2              | 50            | 57.4          | 0.4                         | 3                                | 1.2                        | 50                 | 3.7              | 0.7              | 3.5                                     | 16.5                          | 10.1            | derecha           | 440            | 20               | En stock       |
| 51           | 2              | 50.8          | 58            | 0.4                         | 3                                | 1.2                        | 50                 | 3.6              | 0.7              | 3.2                                     | 17                            | 10              | derecha           | 420            | 20               | En stock       |
| 60           |                | 60            | 68            | 0.4                         | 3                                | 1.2                        | 60                 | 4                | 0.7              | 3.7                                     | 17                            | 11.3            | derecha           | 500            | 20               | En stock       |
| 63           | 2 1/2          | 63.5          | 71.5          | 0.3                         | 3                                | 0.9                        | 63                 | 4                | 0.7              | 3.7                                     | 20                            | 12              | derecha           | 530            | 20               | En stock       |
| 70           |                | 70            | 78.4          | 0.3                         | 3                                | 0.9                        | 70                 | 4.2              | 0.7              | 4                                       | 19                            | 12              | derecha           | 660            | 20               | En stock       |
| 75           |                | 75            | 83.6          | 0.3                         | 3                                | 0.9                        | 75                 | 4.3              | 0.7              | 4                                       | 19                            | 13.2            | derecha           | 660            | 20               | En stock       |
| 76           | 3              | 76.2          | 84.6          | 0.3                         | 3                                |                            | 75                 | 4.2              | 0.7              | 4                                       | 19                            | 12.3            | derecha           | 660            | 20               | Bajo demanda   |
| 80           |                | 80            | 89            | 0.2                         | 3                                | 0.6                        | 80                 | 4.5              | 0.7              | 4.3                                     | 19                            | 14              | derecha           | 720            | 20               | En stock       |
| 90           | 3 1/2          | 90            | 99.6          | 0.2                         | 3                                | 0.6                        | 90                 | 4.8              | 0.8              | 4.5                                     | 20                            | 14              | derecha           | 810            | 20               | En stock       |
| 100          |                | 100           | 109.6         | 0.2                         | 3                                | 0.6                        | 100                | 4.8              | 0.8              | 4.6                                     | 24                            | 14              | derecha           | 920            | 20               | En stock       |
| 102          | 4              | 101.6         | 111.2         | 0.2                         | 3                                | 0.6                        | 100                | 4.8              | 0.8              |   | 24                            | 14              | derecha           | 920            | 20               | Bajo demanda   |
| 110          |                | 110           | 121           | 0.2                         | 3                                | 0.6                        | 110                | 5.5              | 0.8              | 5.3                                     | 23                            | 15              | derecha           | 1120           | 20               | En stock       |
| 120          |                | 120.5         | 131.5         | 0.15                        | 3                                | 0.45                       | 120                | 5.5              | 0.8              | 5.3                                     | 23                            | 17.5            | derecha           | 1180           | 20               | En stock       |
| 125          |                | 125.5         | 136.5         | 0.15                        | 3                                | 0.45                       | 125                | 5.5              | 0.8              | 5.3                                     | 24                            | 17.5            | derecha           | 1250           | 20               | En stock       |
| 127          | 5              | 127           | 138           | 0.15                        | 3                                |                            | 125                | 5.5              | 0.8              |   | 24                            | 17.5            | derecha           | 1250           | 20               | Bajo demanda   |
| 130          |                | 130           | 142           | 0.15                        | 3                                | 0.3                        | 130                | 6                | 0.8              | 5.6                                     | 23                            | 19              | derecha           | 1350           | 20               | En stock       |
| 140          |                | 140           | 152           | 0.1                         | 3                                | 0.3                        | 140                | 6                | 0.9              | 5.6                                     | 24                            | 19              | derecha           | 1500           | 20               | En stock       |
| 150          |                | 150.5         | 162.5         | 0.1                         | 3                                | 0.3                        | 150                | 6                | 0.9              | 5.6                                     | 25                            | 19.5            | derecha           | 1600           | 20               | En stock       |
| 152          | 6              | 152.4         | 164.4         | 0.1                         | 3                                | 0.3                        | 150                | 6                | 0.9              |   | 25                            | 19.5            | derecha           | 1650           | 20               | Bajo demanda   |
| 160          |                | 160           | 172.4         | 0.1                         | 3                                | 0.3                        | 160                | 6.2              | 0.9              | 5.8                                     | 26                            | 20              | derecha           | 1780           | 20               | En stock       |
| 180          |                | 180           | 193           | 0.1                         | 3                                | 0.3                        | 180                | 6.5              | 0.9              | 6.2                                     | 28                            | 19.5            | derecha           | 2100           | 10               | En stock       |
| 200          |                | 200           | 214           | 0.1                         | 3                                | 0.3                        | 200                | 7                | 0.9              | 6.7                                     | 32                            | 21.5            | derecha           | 2280           | 10               | En stock       |
| 250          |                | 250           | 265           | 0.1                         | 3                                | 0.3                        | 250                | 7.5              | 1                | 7.2                                     | 35                            | 23              | derecha           | 2960           | 10               | Bajo demanda   |
| 300          |                | 304.8         | 320           | 0.1                         | 3                                | 0.3                        | 300                | 7.6              | 1.1              | 7.3                                     | 43                            | 23              | derecha           | 3850           | 10               | Bajo demanda   |

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)